SCHUPO Kipp-Pfosten

Produktbeschreibung

- Umlegbarer Sperrpfosten aus Stahl
- Gelenk aus Temperguss
- Zum Absperren von Parkplätzen, Garageneinfahrten usw.
- Nach Umklappen in Fahrtrichtung kann der Pfosten überfahren werden.
- Der Verschlussbügel wird durch ein Vorhängeschloss (bauseits) gesichert.
- Verschlussbügel: max. 5 mm Öffnung für Vorhängeschloss
- Zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln







Technische Daten

Artikelbezeichnung	SCHUPO Kipp-Pfosten	
Funktion	Zum Absperren von Parkplätzen, Einfahrten, Zuwegen etc.	
Material	Geschweißtes Stahlrohr in der Güte S-235JR nach EN/DIN 10219	
Farbe	Zinkfarben Rot-weiß Schwarz-gelb	
Oberflächenbehandlung	Für den Außeneinsatz: Feuerverzinkt, feuerverzinkt und lackiert	
Maße (Ø x WS x H)	**Zum Einbetonieren** 60 x 2,0 x 1.330 mm	**Zum Aufdübeln** 60 x 2,0 x 1.000 mm
Schließung	Sicherung des Verschlussbügels durch ein Vorhängeschloss (bauseits)	
Befestigung	Zum Einbetonieren mit Erdanker Zum Aufdübeln mit Bodenplatte	
Bodenplatte (L x B x H)	160 x 140 x 10 mm	
Bohrlochdurchmesser	14 mm	
Anzahl erforderlicher Dübel	4	
Benötigtes Befestigungsmaterial (bitte separat bestellen)	4 x Universaldübel S12 mit Schraube 8/100	
Optionen	Mit reflektierendem Rotring ausstatten Empfehlung: 2 Stück pro Pfosten Mit Kettenösen ausstatten	