
## Rammschutz-Geländer S-Line

### Produktbeschreibung

- robustes Schutzgeländer aus Profilstahl für den Innen- oder Außenbereich
- variables System mit Standpfosten und Querbalken
- objektbezogen anpassbar
- formschlüssig: keine überstehenden Laschen oder Schrauben
- schnelle, einfache Montage
- TÜV-geprüft





### Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| **Marke** | *BLACK* BULL | |
| **Artikelbezeichnung** | Rammschutz-Geländer S-Line | |
| **Funktion** | Trennen von Verkehrswegen, Schutz von Arbeitsbereichen, Inventar etc. | |
| **Material** | Gütestahl nach DIN 2395 / S235 | |
| **Farbe** | Verkehrsgelb (RAL 1023) | |
| **Oberflächenbehandlung** | Für den Außeneinsatz: feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet<br>Für den Inneneinsatz: kunststoffbeschichtet | |
| **Maße** | <u>Standpfosten mit schwarzen Kappen</u><br>1.000 x 70 x 70 mm<br>3 mm Wandstärke<br><br><u>Bodenplatte</u><br>140 x 160 x 10 mm | <u>Querbalken</u><br>1.000 x 60 x 40 mm<br>1.200 x 60 x 40 mm<br>1.500 x 60 x 40 mm<br>2.000 x 60 x 40 mm<br>3 mm Wandstärke |
| **Befestigung** | zum Aufdübeln | |
| **Bohrlochdurchmesser** | 14 mm | |
| **Anzahl erforderlicher Dübel** | 4 Stück pro Pfosten | |
| **Benötigtes Befestigungsmaterial (bitte separat bestellen)** | Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (Art. 109.17.393) oder<br>Durchsteckanker für Betonböden 12/120 (Art.109.24.665) | |
| **Optionen** | Als flexible Ausführung SWING ausrüstbar mit Federelement (Art. 422.23.497) und Befestigungsset (Art. 109.20.858)<br>Ergänzbar mit Unterfahrschutzwinkel aus Stahl (B 880/1.080/1.380/1.880 mm)<br>Ergänzbar mit Geländer-Tür manuell (194.20.653) oder mit Gasdruckfeder und Mittelpfosten (194.28.624)<br>Andere RAL-Farben<br>Andere Abmessungen<br>Zum Einbetonieren | |